

CIRCULATIEPOMPEN TYPE STRATOS PICO

Natloper-hoogrendementpompen

Toepassing

Warmwaterverwarmingen van alle systemen, installaties voor klimaatregeling, gesloten koelcircuits, industriële circulatie-installaties

Bouwwijze

Hoogrendement circulatiepomp, elektronisch geregeld en met draadaansluiting

Debiet : max. 3,5 m³/h

Opvoerhoogte: max. 6 m

Technische gegevens

- Toegestaan temperatuurbereik: +2 °C tot +110 °C
- Spanning: 1~230 V, 50 Hz
- Beschermingsklasse: IP 44
- Nominale doorlaat: Rp 1 en 1¼
- Max. werkdruk: 10 bar

Uitvoering/ Functies

- EC-motor
- Instelbare regelingstypes Δp -c, Δp -v
- Automatisch dalbedrijf voor nog grotere besparing
- Rode-knop-technologie voor zeer eenvoudige bediening
- Grafisch display met weergave van het actuele (W) en het gecumuleerde (kWh) verbruik
- Weergave van het actueel debiet
- Blokkeerstroombestendige motor, motorbeveiliging niet vereist
- Hoog startmoment en automatische deblokkeerfunctie
- Droogloopherkenning
- Standaard dynamic adapt en resetfunctie
- Snelle netaansluiting zonder gereedschap dankzij de Wilo-Connector
- Ontluchtingsroutine voor de automatische ontluchting van de rotorruimte
- Standaard isolatieschaal
- Speciale uitvoeringen: inbouw lengte 130 mm

Bijzonderheden

- ErP ready
- Tot 90 % energiebesparing t.o.v. ongeregelde verwarmingspompen
- Zeer hoog rendement dankzij ECM-technologie



19.11.15	Lastenboekbeschrijving	STRATOS PICO
Versie 3		