

CIRCULATIEPOMPEN TYPE STAR-Z 15 TT

Standaard natlopers

Toepassing

Tapwatercirculatiesystemen en soortgelijke systemen in industrie en gebouwentechniek

Bouwwijze

Natloper-circulatiepomp met draadaansluiting

Debiet: max. 0,3 m³/h

Opvoerhoogte: max. 1 m

Technische gegevens

- Vloeistoftemperatuur: tapwater tot 18 °dH max. +65 °C, in kortstondig bedrijf (2 u) tot +70 °C
- Spanning: 1~230 V, 50 Hz
- Beschermingsklasse: IP 42
- Nominale doorlaat: Rp ½
- Max. bedrijfsdruk: 10 bar

Uitvoering / Functies

- Constant toerental
- Blokkeerstroombestendige motor, motorbeveiliging niet vereist
- Snelkoppeling met veerklemmen voor eenvoudige elektrische aansluiting
- Rode-knop-technologie voor eenvoudige bediening
- LC-display met symbolen
- Geïntegreerde schakelklok en temperatuurregeling
- Routine voor de herkenning en ondersteuning van de thermische desinfectie van de warmwaterboiler
- Blokkeerbeveiligingsfunctie voor een veilig gebruik
- Warmte-isolatieschaal

Bijzonderheden

- Alle kunststof onderdelen die met de vloeistof in contact komen, komen overeen met de KTW-aanbevelingen

4.11.11	Lastenboekbeschrijving	Star-Z 15 TT
Versie 1		