

# POMPEN TYPE BL

*Droogloper - blokpompen*

## **Toepassing**

Voor het transport van koud en heet water (conform VDI 2035) zonder abrasieve stoffen in verwarmings-, koudwater- en koelwaterinstallaties

## **Bouwwijze**

Droogloper van het blok-bouwtype met flensaansluiting

Debiet: max. 360 m<sup>3</sup>/h

Opvoerhoogte: max. 105 m

## **Technische gegevens**

- Toegestaan temperatuurbereik: -20 °C tot +140 °C
- Spanning: 3~400 V, 50 Hz
- Beschermingsklasse: IP 55
- Nominale doorlaat: DN 32 tot DN 150
- Max. werkdruk: 16 bar

## **Uitvoering / Functies**

Eéntraps lagedrukcentrifugaalpomp van het blok-bouwtype, axiale aanzuigsok en radiale pers aansluiting met

- mechanische asafdichting
- flensaansluiting met drukmeetaansluiting R 1/8
- lantaarnstuk
- koppeling
- IEC-normmotor

## **Bijzonderheden**

- Gebruiksvriendelijk door vermogens en hoofdafmetingen conform EN 733
- Hoge motorstandtijden door standaard condensatafvoeropeningen in het motorhuis
- Geïntegreerde thermistor
- Corrosiebescherming door KTL-coating

## **Opties**

- Set steunen voor sokkelmontage

4.11.11	Lastenboekbeschrijving	BL
Versie 1		