

ZELFAANZUIGENDE MEERTRAPSPOMP VOOR HUISHOUDELIJKE WATERVOORZIENING TYPE HIMULTI 3

Meertrapse, horizontale centrifugaalpomp in bouwtype droogloperpomp, zelfaanzuigend (versie 3P) of niet zelfaanzuigend (versie 3), met direct aangeflensde motor. Afdichting aan de asdoorlaat door onderhoudsvrije mechanische afdichting.

Voor transport en drukverhoging van drinkwater of licht vervuild water in de woon- en landbouwsector en andere sectoren.

Watervoorziening uit putten, kelders, andere stedelijke watervoorzieningen, stedelijk waternet e.d. voor irrigatie, beregening, drukverhoging, enz.

Tweepolige eenfasemotor met kabelschroefverbinding, condensator in de aansluitkast, motorbeveiligingsschakelaar met automatisch herinschakeling.

Leveringsomvang

- Pomp
- Twee kunststofverbindingen met afdichtingen voor manuele aansluiting aan de toevoerleidingen
- Een elektronische snelkoppeling
- Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Toebehoren

- HiControl 1
- HiControl 1-EK
- Vlotterschakelaar WA 65
- Vlotterschakelaar WAEK 65
- Vlotterschakelaar WAO 65
- Vlotterschakelaar WAO EK 65
- Droogloopbeveiliging voor eenfasemotor (G 1¼)

Materialen

Pomphuis	: GRIVORY HT1V-4
Waaier	: Noryl
Pompas	: 1.4021 [AISI420]
Mechanische afdichting	: Resin-impregnated carbon/aluminium oxide/NITRILE
Trappenkamers	: Noryl
Afdichting	: EPDM

Bedrijfsgegevens

Vloeistof	: Water 100 %
Debiet	: Max. 6 m ³ /h
Opvoerhoogte	: Max. 53 m
Mediumtemperatuur	: 5 - 35 °C
Maximale bedrijfsdruk	: 8 bar
Toevoerdruk max.	: 3 bar
Omgevingstemperatuur max.	: 40 °C

Motor

Elektromagnetische compatibiliteit	: EN 61000-6-1, -2, -3, -4
Netaansluiting	: 1~230V / 50 Hz
Nominaal vermogen P ₂	: 0,4 kW – 0,8 kW
Nominaal toerental	: 2900 1/min
Nominale stroom	: 3 A – 4,6 A
Beschermingsklasse	: X4
Isolatieklasse	: F

Aansluitmaten:

Leidingaansluiting zuigzijdig	: G 1
Leidingaansluiting aan de perszijde	: G 1

18.08.17	Lastenboekbeschrijving	HIMULTI 3
Versie 1		