

# DOMPELPOMPEN VOOR REGENWATER TYPE TWI 5 SE PACK

*Dompelmotorpompen*

## **Toepassing**

Voor de huishoudelijke watervoorziening uit bronnen, citernes en reservoirs. Voor irrigatie, beregening, regenwaterrecuperatie of afpompen

## **Bouwwijze**

Watervoorzieningssysteem met pomp, sturing en complete kit toebehoren

Debiet: max. 5 m<sup>3</sup>/h

Opvoerhoogte: max. 76 m

## **Technische gegevens**

- Mediumtemperatuur: max. +5 °C tot +35 °C
- Max. werkdruk: 10 bar
- Beschermingsklasse: IP 68
- Aansluiting aan de zuig- en de perszijde: Rp 1¼

## **Uitvoering / Functies**

- Dompelmotorpomp
- Spanning: 1~230 V, 50 Hz
- Voedingskabel met stekker
- Thermische motorbeveiliging
- Automatische pompsturing
- Droogloopbeveiliging

## **Bijzonderheden**

- Wisselstroomuitvoering
- Stekkerklaar
- Thermische motorbeveiliging
- Geïntegreerde toevoeraansluiting

Drijvend grof aanzuigfilter in roestvrij staal, maaswijdte 1,2 mm, met klep en slangpilaar 1¼" voor de waterafname vlak onder de oppervlakte van het voorgefilterde regenwater.

Aansluiting via zuigvaste slangverbinding van 1,5 m lengte

- Vlotterbal: polyethyleen

- Filter: roestvrij staal

Automatische drinkwatertoevoer.

Leveringsomvang: magneetklep R ½ met 2 m kabel, vlotterschakelaar, met kleine aansluitklare klemmenkast voor de directe sturing van de magneetklep.

4.11.11	Lastenboekbeschrijving	TWI 5 SE PACK
Versie 1		