

OPVOERMODULES TYPE PLAVIS 013-C

De Wilo-Plavis 013-C-installatie voor het verzamelen en opvoeren van condensaat afkomstig van koeling-/klimaatinstallaties maakt gebruik van elektrode-niveauschakelaars. Efficiënte en betrouwbare werking. Dankzij de interne constructie is de Wilo-Plavis 013-C-installatie zeer compact, bijzonder geluidsarm en het heeft een uitgesproken laag stroomverbruik.

Wilo-Plavis 013-C is een directe Plug&Pump-installatie en eenvoudig te monteren dankzij:

- demonteerbare schuifafsluiter voor vlot onderhoud
- geïntegreerd, optisch alarm

Als het reservoir vol is (inhoud 1,1 l), wordt de pomp door de niveaubewakingselektroden gestart en wordt het condensaat via een slang uit het reservoir gevoerd. Geïntegreerde afsluitarmaturen in de uitlaatleiding voorkomen dat het condensaat weer terugloopt in het reservoir.

Bijzonderheden/productvoordelen

- Eenvoudig: Plug&Pump-installatie met eenvoudige montage en eenvoudig onderhoud
- Efficiënt: laag stroomverbruik en zeer compacte constructie
- Geluidsarm (< 40 dBA)
- Zeer betrouwbaar bij niveaumeting via elektrodes
- Beschikbaar met UK-stekker

Leveringsomvang

- Condensaatopvoerinstallatie met niveausensor
- Reservoir, deksel en schuifafsluiter
- Elektrokabel lengte 1,5 m
- Slang aan de perszijde (Ø 8 mm, 5 m)
- Aanpasbare rubberen tule Ø 2/32 mm (2x)
- Schroeven (Ø 4 mm) en ankers (2x) voor wandmontage
- Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Materialen

Motorhuis	: Kunststof
Pomphuis	: Kunststof
Waaier	: Composite
Reservoir	: Acryl-butadiëen-styrol

Bedrijfsgegevens

Vloeistof	: Water 100 %
Debiet	: Max. 300 l/h
Opvoerhoogte	: Max. 4 m
Mediumtemperatuur	: 20 °C
Min. mediumtemperatuur	: 5 °C
Max. mediumtemperatuur	: 60 °C
Maximale bedrijfsdruk	: 0,5 bar
Omgevingstemperatuur max.	: 40 °C

Motor

Netaansluiting	: 1~230 V / 50 Hz
Nominaal vermogen P ₂	: 0,015 kW
Nominaal toerental	: 15000 1/min
Nominale stroom	: 0,2 A
Beschermingsklasse	: IP 20
Isolatieklasse	: B

Aansluitmaten:

Leidingaansluiting zuigzijdig	: 18/40 mm
Leidingaansluiting aan de perszijde	: 8/10 mm

25.09.17	Lastenboekbeschrijving	PLAVIS 013-C
Versie 1		