

OPVOERMODULES TYPE PLAVIS 015-C

De installatie Wilo-Plavis 015-C voor het verzamelen en opvoeren van condensaat afkomstig van koeling-/klimaatinstallaties, maakt gebruik van elektrode-niveauschakelaars. Efficiënte en betrouwbare werking. Dankzij de interne constructie is de Wilo-Plavis 015-C zeer compact en bijzonder stil, bij een laag stroomverbruik.

Wilo-Plavis 015-C is een directe Plug&Pump-installatie voor eenvoudige montage, met

- demontabele schuifafsluiter voor vlot onderhoud
- geïntegreerde, optische en akoestische alarmering
- kamerwand van granulaat ter neutralisering

Als het reservoir vol is (inhoud 1,6 l) wordt de pomp door de niveaubewakingselektroden gestart en wordt het condensaat via een slang uit het reservoir gevoerd. Geïntegreerde afsluitarmaturen in de uitlaatleiding voorkomen dat het condensaat weer terugloopt in het reservoir.

Bijzonderheden / productvoordelen

- Eenvoudig: Plug&Pump-installatie met geïntegreerde oplossing voor het neutraliseren
- Efficiënt: laag verbruik en bijzonder compact
- Geluidsarm (< 40 dBA)
- Hoge betrouwbaarheid bij de niveaubepaling met elektrodes
- Met Engelse stekker leverbaar

Leveringsomvang

- Condensaatopvoerinstallatie met niveausensor
- Reservoir, deksel en schuifafsluiter
- Elektrokabel lengte 1,5 m
- Granulaat-kamerwand voor neutraliseren (1x)
- Slang aan de perszijde (Ø 8 mm, 5 m)
- Aanpasbare rubberen tule Ø 2/32 mm (2x)
- Schroeven (Ø 4 mm) en ankers (2x) voor wandmontage
- Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Materialen

Motorhuis	: Kunststof
Pomphuis	: Kunststof
Waaier	: Composite
Reservoir	: Acryl-butadieen-styrol

Bedrijfsgegevens

Vloeistof	: Water 100 %
Debiet	: Max. 300 l/h
Opvoerhoogte	: Max. 4 m
Mediumtemperatuur	: 20 °C
Min. mediumtemperatuur	: 5 °C
Max. mediumtemperatuur	: 60 °C
Maximale bedrijfsdruk	: 0,5 bar
Omgevingstemperatuur max.	: 40 °C

Motor

Netaansluiting	: 1~230 V /50 Hz
Nominaal vermogen P ₂	: 0,015 kW
Nominaal toerental	: 15000 1/min
Nominale stroom	: 0,2 A
Beschermingsklasse	: IP 20
Isolatieklasse	: B

Aansluitmaten:

Leidingaansluiting zuigzijdig	: 18/40 mm
Leidingaansluiting aan de perszijde	: 8/10 mm

25.09.17	Lastenboekbeschrijving	PLAVIS 015-C
Versie 1		