

AFVOERMODULES HIDRAINLIFT-3

Toepassing

Transport van vuilwater zonder fecaliën, zonder vezels en zonder vetten. Transport van vuilwater afkomstig van wasmachines, van douches en baden, van lavabos.

Bouwwijze

Afvoermodules voor huishoudelijk vuilwater zonder fecaliën.

Max. debiet: 6 m³/h

Max. opvoerhoogte: 8 m (4 à 7 mWK volgens EN 12050)

Drie beschikbare modules: HiDrainlift 3-24; HiDrainlift 3-35; HiDrainlift 3-37

Technische gegevens

- Spanning: 1~230 V, 50 Hz
- Max. vloeistoftemperatuur: 35 °C (tot 65 °C of 75 °C in kortstondig bedrijf gedurende max. 5 min (afhankelijk van het type)
- Beschermingsklasse: IP 44
- Bruto volume reservoir: 9 tot 24 l
- Aanzuigdiameter: DN 40
- Persdiameter: DN 32

Uitvoering / Functies

- Stekkerklare installatie, met 1,5 m kabel (behalve HiDrainlift 3-24)
- Niveaubesturing met pneumatische drukopnemer
- Geïntegreerde terugslagklep
- Bevestigingsmateriaal, koppelingen
- Actief koolstoffilter
- Tot drie aansluitingen mogelijk voor huishoudelijke toestellen

Bijzonderheden

- Modern en ruimtebesparend ontwerp
- Speciale module voor plaatsing onder douchecabine
- Geluidsarm bedrijf door geïntegreerde dompelpomp
- Gering stroomverbruik voor efficiënte waterafvoer

Deze modules voldoen aan de norm EN 12050-2.

6.05.2015	Lastenboekbeschrijving	HIDRAINLIFT 3
Version 1		