

AFVOERMODULES HISEWLIFT-3

Toepassing

Transport van vuilwater afkomstig van een toilet en van één tot drie andere huishoudelijke toestellen.

Bouwwijze

Afvoermodule met snijwaaiersysteem voor vuilwater van één toilet en maximum tot drie andere toestellen (volgens het type).

Max. debiet: 5 m³/h

Max. opvoerhoogte: 8 mWK (max 5 m volgens EN 12050)

Drie modellen zijn beschikbaar: HiSewlift 3-I35; HiSewlift 3-15 ; HiSewlift 3-35

Technische gegevens

- Spanning: 1~230 V, 50 Hz
- Max. vloeistoftemperatuur: 35 °C
- Beschermingsklasse: IP 44
- Bruto volume reservoir: 17 tot 24 l volgens het type
- Aanzuigdiameter: DN 40
- Persdiameter: DN 32, DN 28, DN 22

Uitvoering / Functies

- Stekkerklare module, 1,5 m kabel
- Niveaubesturing met pneumatische drukopnemer
- Geïntegreerde terugslagklep
- Snijwaaiersysteem
- Bevestigingsmateriaal, koppelingen
- Actief koolstoffilter
- Tot drie aansluitingen voor huishoudelijke toestellen, behalve de WC-aansluiting

Bijzonderheden

- Modern en ruimtebesparend ontwerp
- Speciale module voor hangtoilet (wandmodel)
- Geluidsarm bedrijf dankzij geïntegreerde dompelpomp
- Gering stroomverbruik voor efficiënte waterafvoer

Deze modules voldoen aan de norm EN 12050-3.

6.05.2015	Lastenboekbeschrijving	HISEWLIFT 3
Version 1		