

# AFVOERMODULES TYPE DRAINLIFT BOX

*Opvoerinstallaties voor afvoerwater voor ondergrondse installatie*

## **Toepassing**

Voor automatische ontwatering van

- ruimten die aan overstromingsgevaar blootstaan
- inritten van garages
- keldertrappen
- douches
- wasbakken, enz.

## **Bouwwijze**

Opvoerinstallatie voor afvoerwater voor ondergrondse installatie

Debiet: max. 18 m<sup>3</sup>/h

Opvoerhoogte: 10,5 m

## **Technische gegevens**

- Spanning: 1~230 V, 50 Hz
- Bedrijfsmodus: S3, 25 %
- Mediumtemperatuur: max. 35 °C
- Beschermingsklasse: IP 67
- Bruto inhoud reservoir: 85 l
- Schakelvolumen: 22 of 30 l (volgens model)

## **Uitvoering / Functies**

- Stekkerklare installatie
- Kunststof reservoir met reeds gemonteerde vuilwaterpomp, besturing, persleiding en geïntegreerde terugslagklep
- Netaansluitingskabel met Schuko stekker
- Motorbewaking via temperatuur (WSK)
- Niveaubesturing met vlotterschakelaar

## **Bijzonderheden**

- Eenvoudige montage door geïntegreerde pomp en terugslagklep
- Groot reservoirvolume
- Onderhoudsvriendelijk
- Pompen met persleiding trekbaar

4.11.11	Lastenboekbeschrijving	DRAINLIFT-BOX
Versie 1		