

WILO IST DEIN PLUS⁺ FÜR DIE ZUKUNFT.

Die Wilo-HiSewlift 3 Einbauen, anschliessen, fertig: DEIN PLUS⁺

Bei der Installation von Hebeanlagen, insbesondere bei Sanierungen, erschweren bestehende Gegebenheiten die Montage. Hinzu kommt, dass Hebeanlagen oft im sichtbaren Bereich eingesetzt werden müssen. Hier werden geräuscharme Hebeanlagen benötigt, die formschön in vorhandene Sanitäranlagen integriert werden können.

Die Wilo-HiSewlift 3 ist eine steckerfertige Abwasser-Kleinhebeanlage mit Schneidwerk. Sie ist geeignet für die Entsorgung von häuslichem Schmutz- und Abwasser in Ein- und Zweifamilienhäusern und überzeugt durch ihre besonders flexible und einfache Installation: Einbauen, anschliessen, fertig!



www.wilo.ch



Pioneering for You

wilo

Die Wilo-HiSewlift 3 Einbauen, anschliessen, fertig: **DEIN PLUS⁺**

Leiser Betrieb für mehr Kundenkomfort

Moderne Bauform und zeitloses Design für eine perfekte Integration in die Kundenumgebung

Unterschiedliche Anschlussvarianten für mehr Flexibilität bei der Installation

Geringes Gewicht für eine einfache Handhabung

Eingebauter Aktivkohlefilter zur Vermeidung von Gerüchen

Wilo-HiSewlift 3-15

- Für Direktanschluss hinter einem Stand-WC
- Zur Abwasserentsorgung aus einer Einzeltoilette und einem weiteren Anschluss (Waschbecken oder Bidet)



Wilo-HiSewlift 3-35

- Für Direktanschluss hinter einem Stand-WC
- Zur Abwasserentsorgung aus einer Einzeltoilette und bis zu drei weiteren Anschlüssen (Waschbecken, Dusche oder Bidet)



Wilo-HiSewlift 3-I35

- Für Vorwandinstallation (Direktanschluss an Wandhänge-WC)
- Zur Abwasserentsorgung aus einer Einzeltoilette und bis zu drei weiteren Anschlüssen (Waschbecken, Dusche oder Bidet)



Technische Daten

- Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz
- Netzanschlusskabel 1,5 m, mit Schuko-Stecker
- Fördermedientemperatur max. 35 °C
- Druckanschluss DN 32
- Zulaufanschluss DN 40
- Schutzart IP 44
- Behälter-Bruttovolumen max. 17,4 l
- Schaltvolumen 1 l

