

# WILO EST VOTRE PLUS<sup>+</sup> POUR L'AVENIR.

## La Wilo-HiSewlift 3

Monter, raccorder, c'est prêt : VOTRE PLUS<sup>+</sup>

Lors de l'installation de stations de relevage, en particulier lors de travaux d'assainissement, les conditions existantes compliquent le montage. De plus, les stations de relevage doivent être souvent utilisées dans une zone visible. Des stations de relevage peu bruyantes, pouvant être parfaitement intégrées aux installations sanitaires existantes, sont donc nécessaires.

La Wilo-HiSewlift 3 est une mini-station de relevage des eaux chargées prête à être branchée et dotée d'un dilacérateur. Elle est conçue pour éliminer les eaux usées et chargées domestiques au sein des bâtiments résidentiels et convainc par son installation particulièrement flexible et simple : monter, raccorder, c'est prêt !



[www.wilo.ch](http://www.wilo.ch)



Pioneering for You

**wilo**

# La Wilo-HiSewlift 3

## Monter, raccorder, c'est prêt : **VOTRE PLUS+**



### Wilo-HiSewlift 3-15

- Pour le raccordement direct derrière des toilettes fixées au sol
- Pour l'élimination des eaux chargées d'une seule toilette et d'un autre raccord (lavabo ou bidet)



### Wilo-HiSewlift 3-35

- Pour le raccordement direct derrière des toilettes fixées au sol
- Pour l'élimination des eaux chargées d'une seule toilette et de trois autres raccords max. (lavabo, douche ou bidet)



### Wilo-HiSewlift 3-135

- Pour un montage mural (raccordement direct aux toilettes suspendues au mur)
- Pour l'élimination des eaux chargées d'une seule toilette et de trois autres raccords max. (lavabo, douche ou bidet)



### Caractéristiques techniques

- Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz
- Câble d'alimentation réseau 1,5 m, avec fiche à contact de protection
- Température du fluide : max. 35 °C
- Raccord côté refoulement DN 32
- Raccord d'alimentation DN 40
- Classe de protection IP44
- Volume brut max. de la cuve 17,4 l
- Volume de commutation 1 l

